

MMI-720

Pupitre Tactile 6" Bleu Mode



Description :

Le MMI-720 est équipé d'un écran tactile LCD de 6" de 4 niveaux de bleu. Il est conçu spécialement pour des environnements de travail difficiles. Sa façade résiste à 4G de choc. Ce pupitre est entièrement configurable par logiciel sous Windows.

Pupitre Tactile au pixel économique extrêmement rapide et d'une capacité mémoire exceptionnelle.

Le MMI-720 utilise l'accès de données dynamiques afin de lire ou écrire dans l'API. Le système compile automatiquement une liste de variables pour chaque page afin d'optimiser la communication avec l'API.

Il est possible de connecter deux protocoles permettant le dialogue avec deux périphériques simultanés (Automate, variateur, régulateur,...)

Le logiciel EasyBuilder fournit de puissantes fonctions afin de créer courbes, alarmes, historiques, recettes et horloge, importation d'images, synoptique, bargraphe,...

De plus ce logiciel permet la simulation online ou offline qui vous permet de visualiser sur votre PC les fenêtres que vous avez développées.

Environnement :

Immunité aux bruits : IEC801-4,4kV100kHz, 1h
Isolation électrique : AC 2kV, 1 min,10mA
Température : 0 à 45°C
Humidité relative : 10 à 90%, sans condensation
Face avant : IP65

- Ecran Graphique 6", 4 nuances de bleu
- Tactile au pixel
- Logiciel de programmation sous Windows Gratuit
- Fonction simulation Online ou Offline
- Recettes, Horodateur, Courbes, Historiques...

Spécifications :

- **Ecran:** 6" LCD , 4 nuances de bleu
- **Résolution :** 320 x 240
- **Tactile:** résistif 4 fils, au pixel
- **Configuration :** Logiciel **Easybuilder**
- **Dureté de surface :** 4G
- **Port série :** 1 port RS232
1 port RS485/232
- **Mémoire:** 4Mo DRAM, 2Mo mémoire flash
- **Langage script**
- **Multilingue**
- **Recette, Historique, Courbe, synoptique,...**
- **Processeur** 32 bits Risc 200 Mhz
- **Taille de l'ecran:**120 x 90 mm
- **Alimentation :**24VCC, 250 mA
- **Dimension:**204 x 150 x 48 mm
- **Découpe:**192 x 138 mm
- **Poids:**1kg

Références :

MMI-720 : Ecran tactile 6 " , 4 nuances de bleu
Câble de liaison de l'API au MMI-720
 SMIC15-Type API (Ex: SMIC15UNITELWAY)